

## Klemmringschieber / sliding tool

Bei der Gestaltung der Form des bfs Klemmringschiebers wurde größter Wert darauf gelegt, dass das Aufschieben der 6mm Klemmringe auf die Schlauchanschlüsse des bfs-Stopfens nun möglichst kraftsparend ausgeführt werden kann. Unterstützt wird dies durch den ergonomisch gut geformten, aus weichem Elastomere gefertigten Griff. Dieser liegt gut und sicher in der Hand. Zusätzliche kleine Haken helfen bei Bedarf die Klemmringe vom Schlauchanschluss des Füllstopfens abzuziehen. Die verwendeten Materialien sind elektrisch nicht leitend, UV-, temperatur- und säurebeständig.

When designing the bfs sliding tool great emphasis was given to the goal of easily and safely connecting the 6 mm hose clamps to the hose connectors of the bfs plug. This target is achieved by the handle which is made of soft elastomer and ergonomically shaped. Additional small hooks are useful to pull off the hose clamps from the hose connectors of the plug. In order to avoid a short circuit the tool is made from electrically nonconductive synthetic materials, UV, temperature and acid resistant.



Klemmringschieber  
sliding tool

Artikel Nr. 09KSCH  
part no.

### Handhabung / how to use

